


A2	12	11	10	9	8																	
H			This drawing is the property of LGE, and it is protected by the concerned laws and regulation.		 접는 방법(Método de plegado)																	
	CTQ Table																					
	No.	CTQ Item	Unit	Value & Tolerance			Z-Value															
				Target		LSL	USL	Zst	Zit													
	1																					
2																						
3																						
4																						
G	<table><tr><td>Trabajar (작업)</td><td>Color del material (재질)</td><td>(색상)</td><td>Tamaño: An. x Al. (치수: 가로x세로)</td><td>Página (페이지)</td><td>Hoja (매수)</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>Interior: papel vitela de 70 g Cubierta: papel vitela de 150 g</td><td>NEGRO</td><td>A5 (148 mm x 210 mm)</td><td>84</td><td>42</td><td></td></tr></table>								Trabajar (작업)	Color del material (재질)	(색상)	Tamaño: An. x Al. (치수: 가로x세로)	Página (페이지)	Hoja (매수)		06	Interior: papel vitela de 70 g Cubierta: papel vitela de 150 g	NEGRO	A5 (148 mm x 210 mm)	84	42	
Trabajar (작업)	Color del material (재질)	(색상)	Tamaño: An. x Al. (치수: 가로x세로)	Página (페이지)	Hoja (매수)																	
06	Interior: papel vitela de 70 g Cubierta: papel vitela de 150 g	NEGRO	A5 (148 mm x 210 mm)	84	42																	
F	 Contenido modificado -1P : Cambiar el número de revisión y la fecha -84P : Cambiar la dirección																					
E																						
D																						
C																						
B																						
A																						

Especulación.

Spec.

작업주기

1. 인쇄내용은 연구실 승인FILM에 준 할 것.
2. 인쇄상태 및 외관은 연구실 승인 한도견본에 준 할 것.
3. 접는 방법뒤의 S()라고 표시한 것은 ()회수만큼 스테이플 작업하는 것을 말함.
4. 우측 접는 방법의 그림은 실물을 펴올때 실선으로 표시한 면이 제 1면이 되도록 놓은 상태임.

친환경주기

-  1. LG 전자 제품 유해물질 관리기준(LG(10)-A-9023) 및 협력사 유해물질 가이드 기준
Nivel AI y A-II 유해물질 사용을 금지함

WORKING SPECIFICATIONS

1. Printed contents should be satisfied with the film provided.
2. La condición general de impresión y apariencia satisfactoria.
3. The number behind "S" followed by folding method means the number of times to be stapled.
4. Drawing of Folding Method : Continuous lined page means the page is to be folded continuously.

ECO-DESIGN SPECIFICATIONS

-  1. Esta parte debe cumplir con los criterios de Nivel A-I, A-II y A-III de los productos electrónicos de consumo según el estándar LGE LG(10)-A-9023, no se permite el uso de sustancias peligrosas.

A	SYM.	REVISION			ECO. NO.	DATE	SIGNED	SYM.	
									
									
									
									
									
									
	A2	12	11	10	9	8			

