

CONSOLA TÁCTIL VIDEO TELÉFONO VoIP

Protocolos/Normas: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®

Interfaces de Red: Dos puertos conmutados de 10/ 100/ 1000 Mbps con PoE / PoE+ integrado

Visualización Gráfica: Pantalla TFT LCD táctil capacitiva de 7" (1024×600) (5 puntos)

Cámara: Cámara inclinable CMOS de megapíxeles con obturador de privacidad, 720P@30fps

Bluetooth: Sí, Bluetooth 4.0 integrado + EDR

Wifi: Sí, doble banda 802.11a/b/g/n (2.4Ghz y 5Ghz)

Puertos Auxiliares: Conector RJ9 para audífonos (permitiendo EHS con audífonos Plantronics), audífonos estéreo de 3.5mm con micrófono, puerto USB, SD, salida HDMI (1.4 hasta 720p30fps)

Teclas de Función: 2 teclas de función VOLUME +/-, 3 teclas dedicadas de Android HOME, MENU y BACK

Códex y Capacidades de Voz: G.711µ/a, G.722 (banda ancha), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, en banda y fuera de banda DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AEB, AGC, ANS

Códex y Capacidades de Video: H.264 BP/MP/HP, resolución de video de hasta 720p, velocidad de imágenes de hasta 30 fps, velocidad de bits de hasta 2Mbps, videoconferencia de 3 participantes (720p@30fps), anti-parpadeo, enfoque automático y exposición automática

Funciones de Telefonía: Retener, transferir, desviar (incondicional/no hay respuesta/ocupado), estacionamiento/recuperación de llamadas, conferencia de audio de 7 participantes (incluyendo el host), estado de línea compartida (SCA) / estado de línea en puente (BLA), MPK virtual, contactos descargables (XML, LDAP, hasta 1000 contactos), registro de llamadas (local y servidor) (hasta 1000 registros), llamada en espera, respuesta automática, personalización XML de la pantalla, plan de marcación flexible, hot desking, tonos musicales de llamada personalizados y música en espera, redundancia de servidor y tolerancia frente a fallos

Aplicaciones de Muestra: Retener, transferir, desviar (incondicional/no hay respuesta/ocupado), estacionamiento/recuperación de llamadas, conferencia de audio de 7 participantes (incluyendo el host), estado de línea compartida (SCA) / estado de línea en puente (BLA), MPK virtual, contactos descargables (XML, LDAP, hasta 1000 contactos), registro de llamadas (local y servidor) (hasta 1000 registros), llamada en espera, respuesta automática, personalización XML de la pantalla, plan de marcación flexible, hot desking, tonos musicales de llamada personalizados y música en espera, redundancia de servidor y tolerancia frente a fallos

Instalación de Aplicaciones: Retener, transferir, desviar (incondicional/no hay respuesta/ocupado), estacionamiento/recuperación de llamadas, conferencia de audio de 7 participantes (incluyendo el host), estado de línea compartida (SCA) / estado de línea en puente (BLA), MPK virtual, contactos descargables (XML, LDAP, hasta 1000 contactos), registro de llamadas (local y servidor) (hasta 1000 registros), llamada en espera, respuesta automática, personalización XML de la pantalla, plan de marcación flexible, hot desking, tonos musicales de llamada personalizados y música en espera, redundancia de servidor y tolerancia frente a fallos

Audio HD: Sí, audífonos HD y manos libres con soporte para audio de banda ancha

Base de Soporte: Sí, base integrada con múltiples ángulos ajustables. Puede instalarse en la pared.

QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) y Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Seguridad: Contraseñas a nivel de usuario y administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con AES de 256-bit, TLS, SRTP, HTTPS, Control de Acceso al medio 802.1x

Multilinguaje: Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, chino, coreano, japonés, polaco, hebreo, holandés, turco, sueco, ucraniano, árabe y más

Actualización/ Aprovevisionamiento: Actualización de firmware por medio de TFTP / HTTP / HTTPS o carga de HTTP local, aprovisionamiento masivo usando TR-069 o el archivo de configuración XML cifrado con AES, Grandstream Device Management System (GDMS)

Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia: Adaptador de energía universal incluido: Entrada: 100-240VAC 50-60Hz; Salida: 12VDC 1.5A PoE* integrado 802.3af, Clase 3; PoE+ 802.3at, Clase 4

Temperatura y Humedad: Operación: 0°C a 40°C, Almacenamiento: -10°C a 60°C, Humedad: 10% a 90% sin condensación

Contenido del Paquete: Teléfono GXV3370, audífonos con cordón, suministro eléctrico universal, cable de red, paño de limpieza para pantalla, guía de instalación rápida, licencia GPL, ménsula de montaje en pared

Conformidad: FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B; UL 60950 (adaptador de energía); Parte 68 (HAC) CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 EAC



**Consola táctil
video-telefono IP
SO Android**

se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sobre el producto en cualquier momento.