



Está viendo el catálogo de productos para

España



Módulo de monitor inteligente

El módulo de monitor FMM-1 está diseñado para su uso en sistemas inteligentes de dos hilos, donde la dirección individual de cada módulo se selecciona mediante los roto switches incorporados.

Overview



El módulo de monitor FMM-1 está diseñado para su uso en sistemas inteligentes de dos hilos, donde la dirección individual de cada módulo se selecciona mediante los roto switches incorporados. Proporciona un circuito de dispositivo iniciador (IDC) tolerante a fallos de 2 o 4 hilos para dispositivos de alarma contra incendios de contacto normalmente abierto y dispositivos de supervisión, o bien dispositivos de seguridad normalmente abiertos o normalmente cerrados. El módulo tiene un indicador LED controlado por el panel. El FMM-1 se puede utilizar para reemplazar un módulo MMX-1 en sistemas existentes.

Funciones y ventajas:

- La identificación de tipo incorporada identifica automáticamente este dispositivo como un módulo de monitoreo al panel de control
- Alimentado directamente por un lazo SLC de dos hilos. No se requiere alimentación adicional
- Alta inmunidad al ruido (EMF/RFI)
- Tornillos SEMS con placas de sujeción para facilitar el cableado
- Marcación directa de dirección: 01 " 159 en los sistemas FlashScan® 01 "" 99 en sistemas CLIP
- LED parpadea en verde durante el funcionamiento normal (esta es una opción programable) y se enciende en rojo fijo para indicar la alarma

Certificaciones:

- Listado UL S635
- ULC CS669
- Aprobado por FM
- Certificado ISO 9001

"

Specifications

- Brand : NOTIFIER

Feedback



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

Iniciar
sesión

2 sku.label

Buscar por número de pieza o descripción



Número de pieza
FMM-1.

Descripción
Voltaje del módulo de monitor inteligente de 15 a 32V, temperatura de 0 °C a 49 °C, humedad del 10 % al 93 %, resistencia de 47K00 ohmios, corriente de funcionamiento de 400 °A, parpadeo LED



Número de pieza
FMM-1..

Descripción
-

1 - 2 / 2

≤ 1 ≥

Filas 10 ▼

Product Number



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

Iniciar
sesión



FMM-1.
Voltaje del módulo de monitor inteligente de 15 a 32V, temperatura de 0 °C a 49 °C, humedad del 10 % al 93 %, resistencia de 47K00 ohmios, corriente de funcionamiento de 400 °A, parpadeo LED



FMM-1.
Voltaje del módulo de monitor inteligente de 15 a 32V, temperatura de 0 °C a 49 °C, humedad del 10 % al 93 %, resistencia de 47K00 ohmios, corriente de funcionamiento de 400 °A, parpadeo LED



FMM-1..



FMM-1..

Feedback

