



Está viendo el catálogo de productos para

Perú



Módulo de monitor dual FDM-1(A)

Los módulos de doble monitor FDM-1(A) supervisan circuitos de dispositivos de entrada de contacto seco, como detectores de calor convencionales y estaciones de extracción, o circuitos de monitor y alimentación de detectores de humo de 2 hilos.

Overview



Los módulos de doble monitor FDM-1(A) supervisan los circuitos de los dispositivos de entrada de contacto seco, como los detectores de calor convencionales y las estaciones de extracción, o los circuitos de monitor y alimentación de los detectores de humo de 2 hilos. Proporcionan dos circuitos de dispositivo iniciador de 2 hilos independientes, en dos direcciones consecutivas separadas. Son capaces de supervisar dispositivos de alarma y supervisión normalmente abiertos, o bien dispositivos de seguridad normalmente abiertos/normalmente cerrados.

Funciones y ventajas:

- La identificación incorporada permite automáticamente que el panel de control reconozca la entrada de dirección de marcado
- directo del módulo de monitor: 1 a 159 notificaciones
- LED Tornillos
- SEMS con placas de sujeción para facilitar el cableado

Certificaciones:

- UL: S635.
- ULC: S635.
- Aprobado por FM.
- CSFM: 7300-0028:0219, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243.
- MEA: 457-99-E.

Specifications

- Brand : NOTIFIER

Feedback



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

Iniciar sesión

2 sku.label

Buscar por número de pieza o descripción

Número de pieza FDM-1 Descripción Módulo de doble monitor inteligente, 2 circuitos independientes de clase B
Número de pieza FDM-1A Descripción -
1 - 2 / 2 ≤1≥ Filas10

