

# FICHA COMERCIAL NX0015



## NX0015 Terminal habitación IP de empotrar

Terminal de habitación en caja de empotrar. Se puede instalar empotrado o en falso techo, patinillos. Interior de cabeceros, etc.

### Dimensiones:

- **Placa:** 123 x 79 x 36 mm
- **Caja:** 267 x 164 x 62 mm

## Funcionalidades

- Supervisión de periféricos desde el Terminal.
- Notificación de alarmas, tareas y presencias en tiempo real entre el software (Helpnex) y el terminal.
- Funcionamiento Offline y Online manteniendo los eventos durante el tiempo offline para su futura notificación online.
- Llamadas VoIP-SIP.
- Puerto FXS para conexión de teléfono analógico:
  - Servicio de telefonía a través de Ethernet
  - Posibilidad de pasar conversaciones manos-libres al teléfono con solo descolgarlo.

## Características Técnicas

- Alimentación 12Vdc o PoE IEEE 802.3af
- Consumo: · Reposo: 200 mA / 12Vdc (3.4W PoE) · Máximo: 520 mA / 12Vdc (7.3W PoE).
- Conectores (bornas enchufables) para altavoz (NX0100/1/2) y micrófono (NX0110) externos.
- 12 entradas digitales para dispositivos externos (pulsadores, tiradores, etc).
- Opción de ampliación con módulo RF.
- Entradas reconfigurables como salidas digitales
- Bus RS485 para controlar hasta 31 periféricos.
- Comunicación Ethernet 10/100BaseT.
- 2 conectores RJ45 con función de switch Ethernet.
- Cancelación de ecos digital.
- 16 zonas diferenciadas.
- Audio de alta calidad, con codec wideband (16kHz) G.722 y G.711 (A-law y u-law)
- Megafonía SIP-Paging/Intercom.
- Protección contra inversión de la polaridad, sobrevoltaje y sobreintensidad en PoE incluidas.
- Puerto FXS para teléfono analógico de la habitación.
- Megafonía multicast RTP con 10 canales priorizables si se agregan altavoz y micrófono.
- Supervisión de periféricos desde el Terminal.
- Capacidad de alimentar periféricos mediante la salida de 12 vcd.